



Silver

Black

concord ALCOTT

暖房方式	強制排気、強制対流形
点火方式	イグナイター方式
使用燃料	木質ペレット
発熱量(入力)最大	27,000KJ/h
発熱量(入力)最小	10,800KJ/h
熱効率	80%
暖房目安	50m ²
タンク容量	10kg
外形寸法	W470×D507×H772
重量	90kg
電源	100V 50Hz・60Hz
電源ヒューズ	10A
定格消費電力 点火時	420W
定格消費電力 運転時	70W・52W
安全装置等	着火タイマー・感震装置 加熱防止装置 (70℃・90℃)



Black

Silver

concord EMERSON

暖房方式	強制排気、強制対流形
点火方式	イグナイター方式
使用燃料	木質ペレット
発熱量(入力)最大	23,400KJ/h
発熱量(入力)最小	9,000KJ/h
熱効率	80%
暖房目安	40m ²
タンク容量	10kg
外形寸法	W480×D535×H663
重量	80kg
電源	100V 50Hz・60Hz
電源ヒューズ	10A
定格消費電力 点火時	400W
定格消費電力 運転時	90W・60W
安全装置等	着火タイマー・感震装置 加熱防止装置 (70℃・90℃)



Red

Orange

※発熱量は、木質ペレットの発熱量、18,000KJ/kgを基準に算出しています。 ※製品改良のため、デザイン、仕様の一部を変更することがあります。

Shimotani

有限会社 シモタニ
〒509-2516 岐阜県下呂市萩原町上村853-1
TEL.0576-52-3775 FAX.0576-52-4801
<http://www.shimotani.com>

お問い合わせは…

Shimotani WOOD PELLET STOVE

concord

ALCOTT / EMERSON